



# Gemstone 640 Series

75µ cast metallic vinyl  
Vinile metallico cast 75µ

Years  
**5**



**7669**  
Rose quartz  
Quarzo rosa




**7668**  
Beryl  
Berillo



**7357**  
Diamond  
Diamante



**7945**  
Fire opal  
Rosso opale




**8220**  
Emerald green  
Verde smeraldo



**8774**  
Light onyx  
Onice chiaro



**7671**  
Cinnabar  
Cinabro




**7667**  
Azurite  
Azzurrite




**7591**  
Smoky quartz  
Quarzo fumo



**7673**  
Amethyst  
Ametista




**7672**  
Sapphire blue  
Blu zaffiro




**7684**  
Topaz  
Topazio




**8781**  
Dark amethyst  
Ametista scura



**7946**  
Cobalt blue  
Blu cobalto



**8222**  
Aventura  
Aventura



Standard roll size 1.22m x 25m.

**Decorative film designed for high visual appeal, with excellent surface gloss and a sparkling metallic finish. It provides dynamic graphic accents and can be used for RV and marine applications, automotive aftermarket graphics and striping, computerised sign making, tradeshow exhibits and point-of-purchase displays. Suitable for flat, curved and corrugated surfaces.**

FACE MATERIAL:	75µ cast vinyl – 5 years outdoor durability**.
ADHESIVE:	Solvent based acrylic permanent adhesive featuring high clarity and very high cohesion.
LINER:	135 g/m <sup>2</sup> white Kraft paper that offers superior cuttability with conventional die-cutting and computer signmaking systems.
TEMPERATURE RANGE:	Application +10°C/+40°C Operating -20°C/+75°C
OTHER PROPERTIES:	Resistant to UV light, seawater, oils, hydrocarbons and gasoline. Flammability: Self Extinguishing

\* Custom colour matches available also for small quantities.

\*\*Durability is given in good faith based on simulated weathering tests and real life vertical exposure in non-extreme mid-European conditions.

For the other products of the RI-Mark Series and for digital print media, overlaminating and mounting films please visit our website [www.ritrama.com](http://www.ritrama.com)

**Film decorativo sviluppato per ottenere un alto impatto visivo, con eccellente brillantezza e finitura metallica. Offre grafiche dinamiche per veicoli da turismo e marittimi, nel settore automotive, scritte computerizzate, fiere e punti vendita. Ideale per superfici piane, curve o critiche.**

FRONTALE:	Film vinilico cast 75µ – durata** all'esterno 5 anni.
ADESIVO:	Acrilico permanente a base solvente ad alta coesione e buona resistenza all'acqua.
SUPPORTO:	135 g/m <sup>2</sup> carta Kraft bianca specificatamente studiata per taglio convenzionale e computerizzato.
TEMPERATURE:	Di applicazione da +10°C/+40°C Di esercizio -20°C/+75°C
ALTRE CARATTERISTICHE:	Resistente ai raggi UV, all'acqua marina, agli oli, agli idrocarburi e alle benzine. Infiammabilità: Autoestinguente

\*Possibilità di produzione di qualsiasi tonalità di colore, anche in minime quantità.

\*\*I valori di durata sono dati in buona fede sulla base di prove atmosferiche simulate, con applicazioni reali in esposizione verticale e condizioni non estreme dell'Europa Centrale.

Per informazioni sulle altre gamme della serie RI-Mark, materiali per stampa digitale, laminazioni e mounting visitate il nostro sito web [www.ritrama.com](http://www.ritrama.com)

**Hochwertige, gegossene Folie mit ausgezeichneter Farbtiefe und glitzerndem Metalleffekt für Beschriftungen auf Fahrzeugen, Booten, Schildern, POS usw.**

OBERMATERIAL:	75µ Cast Vinyl (gegossen) – Haltbarkeit** im Außenbereich bis 5 Jahre.
KLEBSTOFF:	Acrylat auf Lösungsmittelbasis, permanent haftend, mit hoher Kohäsion und ausgezeichneter Wasserbeständigkeit. Für Nassverklebung geeignet.
TRÄGER:	135 g/m <sup>2</sup> weißes Kraftpapier, sehr gut geeignet zum konventionellen Stanzen und für CAD-/CAM-Anwendungen.
TEMPERATURBEREICH:	Anbringung +10°C/+40°C Anwendung -20°C/+75°C
ANDERE MERKMALE:	Beständigkeit gegen UV-Strahlen, Meerwasser, Öl, Kohlenwasserstoff und Benzin. Brennbarkeit: selbstverlöschend.

\* Kundenspezifische Farbstimmungen sind auch in kleinen Mengen erhältlich.

\*\* Die Angaben zur Außenhaltbarkeit werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Sie basieren sowohl auf Witterungstests als auch auf tatsächlichen Erfahrungswerten in moderaten, zentral-europäischen Klimazonen bei vertikaler Außenbewitterung.

Für Informationen zu den anderen Produkten der RI-Mark Serie sowie zu digitalen Druckmedien, Kaschier- und Aufziehföhlen besuchen Sie bitte unsere Webseite unter [www.ritrama.com](http://www.ritrama.com)

**Film para decoraciones llamativas, de alto brillo y acabado metálico. Utilizable para grafismos para vehículos, botes/barcos, expositores en los puntos de venta, paneles y señalizaciones. Este producto puede ser aplicado en una gran variedad de superficies como planas, onduladas o curvas.**

FRONTAL:	Vinilo cast 75µ - durabilidad** exterior de 5 años.
ADHESIVO:	Acrílico solvente permanente con alta cohesión y buena resistencia al agua.
SOPORTE:	135 g/m <sup>2</sup> carta Kraft blanca estable para corte tradicional y asistido por ordenador.
LIMITES DE TEMPERATURAS:	De aplicación +10°C/+40°C De uso -20°C/+75°C
CARACTERÍSTICAS:	Resistente a los rayos UV, al agua marina, a los aceites, a los hidrocarburos y a la gasolina. Inflamabilidad: auto-extinguible

\* Posibilidad de fabricar el producto en colores especiales, también en pequeñas cantidades.

\*\* Los valores de durabilidad se dan de buena fe basándose en pruebas de simulación de los agentes atmosféricos y usos reales de exposición vertical y condiciones no extremas típicas de Europa Central.

Para otros productos de la gama RI-Mark, materiales para impresión digital, laminación y montaje visite nuestra página web [www.ritrama.com](http://www.ritrama.com)

**Film développé pour un très bel aspect visuel, une parfaite brillance de surface et une finition métallique. Utilisable pour des graphismes dynamiques, ce film peut être employé pour des applications marines, marché "automotives" des accessoires de véhicules à moteur, panneaux d'expositions et signalisations, etc... Adéquat pour les surfaces planes, courbes ou ondulées, ce produit procure une grande variété aux décors.**

FRONTAL:	Vinyle Cast 75µ - durabilité** extérieure 5 ans.
ADHÉSIF:	Acrylique permanent à base solvant avec une haute cohésion et une excellente résistance à l'eau.
PROTECTEUR:	Papier kraft blanc 135 g/m <sup>2</sup> développé pour la découpe conventionnelle et assistée par ordinateur.
TEMPÉRATURES:	Application +10°C/+40°C Utilisation -20°C/+75°C
AUTRES PROPRIÉTÉS:	Résistant aux UV, à l'eau de mer, aux huiles, aux hydrocarbures et à l'essence. Inflamabilité: Auto-extinguible

\* La mise à la teinte est possible pour de petites quantités.

\*\*La Durabilité est donnée de bonne foi et elle est basée sur les essais de vieillissements simulés et à l'exposition verticale en conditions naturelles et non extrêmes en Europe centrale.

Pour les autres produits du catalogue RI-Mark et pour les produits impression numérique, lamination et films pour montage, nous vous remercions de visiter notre site web : [www.ritrama.com](http://www.ritrama.com)