








Translucent Series

90µ translucent sign vinyl Vinile traslucente 90µ da intaglio

**Years
5-7****TRL600 (CT00)** White / Bianco**TRL606 (CT50)** Light yellow / Giallo chiaro**TRL612 (CT52)** Bright yellow / Giallo brillante**TRL610 (CT51)** Yellow / Giallo**TRL620 (CT33)** Orange / Arancio**TRL629 (CT31)** Light red / Rosso chiaro**TRL627 (CT32)** Medium red / Rosso medio**TRL630 (CT30)** Red / Rosso**TRL689 (CT36)** Magenta / Magenta**TRL652 (CT48)** Dark purple / Porpora scuro**TRL645 (CT60)** Brown / Marrone**TRL658 (CT42)** Olympic blue / Blu olimpico**TRL650 (CT41)** Blue / Blu**TRL653 (CT43)** Dark blue / Blu scuro**TRL640 (CT40)** Violet / Viola**TRL667 (CT21)** Light green / Verde chiaro**TRL670 (CT20)** Green / Verde**TRL683 (CT22)** Forest green / Verde foresta**TRL604 (CT11)** Light grey / Grigio chiaro**TRL605 (CT12)** Dark grey / Grigio scuro**TRL601 (CT10)** Black / Nero**GB****For illuminated signs and window graphics.**

FACE MATERIAL:	90µ polymeric vinyl 5-7 years outdoor durability*.
ADHESIVE:	Permanent solvent acrylic featuring high cohesion and good water resistance.
LINER:	120 g/m ² white Kraft paper that offers superior cuttability with conventional die-cutting and computer sign making systems.
TEMPERATURE RANGE:	Application +10°C/+40°C Operating -20°C/+75°C
OTHER PROPERTIES:	Resistant to UV light, seawater, oils, hydrocarbons and gasoline. Flammability: Self Extinguishing

**Durability is given in good faith based on simulated weathering tests and real life vertical exposure in non-extreme mid-European conditions. For the other products of the Ri-Mark Series and for digital print media, overlaminating and mounting films please visit our website www.ritrama.com.*

I**Per insegne luminose e decorazione su vetrine.**

FRONTALE:	Film vinilico polimerico 90µ durata* all'esterno da 5 a 7 anni.
ADESIVO:	Acrilico permanente a base solvente ad alta coesione e buona resistenza all'acqua.
SUPPORTO:	120 g/m ² carta Kraft bianca specificatamente studiata per taglio convenzionale e computerizzato.
TEMPERATURE:	Di applicazione da +10°C/+40°C Di esercizio -20°C/+75°C
ALTRE CARATTERISTICHE:	Resistente ai raggi UV, all'acqua marina, agli oli, agli idrocarburi e alle benzine. Infiammabilità: Autoestinguente

**I valori di durata sono dati in buona fede sulla base di prove atmosferiche simulate, con applicazioni reali in esposizione verticale e condizioni non estreme dell'Europa Centrale. Per informazioni sulle altre gamme della serie Ri-Mark, materiali per stampa digitale, laminazioni e mounting visitate il nostro sito web www.ritrama.com.*

Standard roll size 1.22m x 50m.

D Farbige, transluzente Vinyl-Folie für Leuchtkästen und Schaufensterbeschriftungen.

OBERMATERIAL:	90µ Polymer-Vinyl - Haltbarkeit* im Außenbereich 5 bis 7 Jahre.
KLEBSTOFF:	Acrylat auf Lösungsmittelbasis, permanent haftend, mit hoher Kohäsion und ausgezeichneter Wasserbeständigkeit. Für Nassverklebung geeignet.
TRÄGER:	120 g/m ² weißes Kraftpapier, sehr gut geeignet zum konventionellen Stanzen und für CAD-/CAM Anwendungen.
TEMPERATURBEREICH:	Anbringung +10°C/+40°C Anwendung -20°C/+75°C
ANDERE MERKMALE:	Beständigkeit gegen UV-Strahlen, Meerwasser, Öl, Kohlenwasserstoff und Benzin. Brennbarkeit: selbstverlöschend.

* Die Angaben zur Außenhaltbarkeit werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Sie basieren sowohl auf Witterungstests als auch auf tatsächlichen Erfahrungswerten in moderaten, zentral-europäischen Klimazonen bei vertikaler Außenbewitterung.
Für Informationen zu den anderen Produkten der RI-Mark Serie sowie zu digitalen Druckmedien, Kaschier- und Aufziehfolien besuchen Sie bitte unsere Webseite unter www.ritrma.com

E Vinilos translúcidos para anuncios luminosos y decoración de vitrinas.

FRONTAL:	Vinilo polimérico 90µ durabilidad* exterior de 5 a 7 años.
ADHESIVO:	Acrílico solvente permanente con alta cohesión y buena resistencia al agua.
SOPORTE:	120 g/m ² carta Kraft blanca estable para corte tradicional y asistido por ordenador.
LIMITES DE TEMPERATURAS:	De aplicación +10°C/+40°C De uso -20°C/+75°C
CARACTERÍSTICAS:	Resistente a los rayos UV, al agua marina, a los aceites, a los hidrocarburos y a la gasolina. Inflamabilidad: auto-extinguible

* Los valores de durabilidad se dan de buena fe basándose en pruebas de simulación de los agentes atmosféricos y usos reales de exposición vertical y condiciones no extremas típicas de Europa Central.
Para otros productos de la gama RI-Mark, materiales para impresión digital, laminación y montaje visite nuestra página web www.ritrma.com.

F Vinyles translucides pour enseignes lumineuses et décoration de vitrines.

FRONTAL:	Vinyle polymère 90µ durabilité* extérieure de 5 à 7 ans.
ADHÉSIF:	Acrylique permanent à base solvant avec une haute cohésion et une excellente résistance à l'eau.
PROTECTEUR:	Papier kraft blanc 120 g/m ² développé pour la découpe conventionnelle et assistée par ordinateur.
TEMPÉRATURES:	Application +10°C/+40°C Utilisation -20°C/+75°C
AUTRES PROPRIÉTÉS:	Résistant aux UV, à l'eau de mer, aux huiles, aux hydrocarbures et à l'essence. Inflamabilité: Auto-extinguible

* La Durabilité est donnée de bonne foi et elle est basée sur les essais de vieillissements simulés et à l'exposition verticale en conditions naturelles et non extrêmes en Europe centrale.
Pour les autres produits du catalogue RI-Mark et pour les produits impression numérique, lamination et films pour montage, nous vous remercions de visiter notre site web : www.ritrma.com.

