



O Range 400 Series

75µ gloss sign vinyl
Vinile lucido 75µ da intaglio

Years
5



400 White Bianco	423 Light orange Arancio chiaro	460 Permanent blue Blu medio	447 Nut brown Marrone noce
400M Matt white Bianco opaco	420 Orange Arancio	459 Azure blue Azzurro	448 Light brown Marrone chiaro
499 Transparent Trasparente	452 Violet Viola	458 Olympic blue Blu olimpico	405 Beige Beige
417 Medium yellow Giallo medio	451 Purple Porpora	457 Ice blue Celeste	449 Light beige Beige chiaro
415 Sun yellow Giallo sole	455 Lavender Lavanda	477 Turquoise Turchese	401 Black Nero
412 Yellow Giallo	454 Lilac Lilla	476 Aqua green Verde acqua	401M Matt black Nero opaco
419 Light yellow Giallo chiaro	489 Magenta Magenta	475 Mint Verde menta	402 Anthracite Antracite
410 Primrose Giallo freddo	441 Pink Rosa	483 Forest green Verde foresta	403 Charcoal Grigio scuro
435 Burgundy Amaranto	472 Dark blue Blu scuro	480 Medium green Verde medio	407 Medium grey Grigio medio
436 Wine red Rosso vino	470 Ultra blue Blu oltremare	482 Light green Verde chiaro	404 Grey Grigio
433 Dark red Rosso scuro	468 Brilliant blue Blu brillante	485 Green Verde	409 Light grey Grigio chiaro
430 Red Rosso	466 Vivid blue Blu acceso	487 Lime green Verde mela	481 Silver Argento
429 Light red Rosso chiaro	464 Marine blue Blu marino	445 Brown Marrone	471 Gold Oro
426 Dark orange Arancio scuro			474 Copper Rame

Standard roll size 1.26m x 50m.

RITRAMA S.p.A.
Viscom Slitting & Logistic Centre
Via Senatore Simonetta, 24
20867 Caponago (MB) - ITALY
Ph. +39 02 955 459.1
Fax +39 02 955 459.01
info@ritrama.com

RITRAMA (UK) Ltd
Production & Distribution Centre
Unit 2, Fifth Avenue,
Dukinfield, Manchester, SK16 4PP - UK
Ph. +44 (0) 161 786 1760
Fax +44 (0) 161 786 1761
info-uk@ritrama.com

www.ritrama.com

GB

For medium to long term indoor and outdoor signage such as shop fronts and vehicle livery.

FACE MATERIAL:	75µ polymeric vinyl - 5 years outdoor durability*. Excellent dimensional stability.
ADHESIVE:	Acrylic permanent adhesive featuring high clarity and very high cohesion. The excellent water resistance allows wet application of the material.
LINER:	120 g/m ² white Kraft paper that offers superior cuttability with conventional die-cutting and computer sign making systems.
TEMPERATURE RANGE:	Application +10°C/+40°C Operating -20°C/+75°C
OTHER PROPERTIES:	Resistant to UV light, seawater, oils, hydrocarbons and gasoline. Flammability: Self Extinguishing

*Durability is given in good faith based on simulated weathering tests and real life vertical exposure in non-extreme mid-European conditions. For the other products of the RI-Mark Series and for digital print media, overlaminate and mounting films please visit our website www.ritrama.com

I

Per applicazioni all'interno e all'esterno di durata da media a lunga, come insegne per negozi e automezzi a noleggio.

FRONTALE:	Film vinilico polimerico 75µ - durata* all'esterno 5 anni. Eccellente stabilità dimensionale.
ADESIVO:	Acrilico permanente ad alta coesione. L'eccellente resistenza all'acqua permette l'applicazione a umido del materiale.
SUPPORTO:	120 g/m ² carta Kraft bianca specificatamente studiata per taglio convenzionale e computerizzato.
TEMPERATURE:	Di applicazione da +10°C/+40°C Di esercizio -20°C/+75°C
ALTRE CARATTERISTICHE:	Resistente ai raggi UV, all'acqua marina, agli oli, agli idrocarburi e alle benzine. Infiammabilità: Autoestingente

*I valori di durata sono dati in buona fede sulla base di prove atmosferiche simulate, con applicazioni reali in esposizione verticale e condizioni non estreme dell'Europa Centrale. Per informazioni sulle altre gamme della serie RI-Mark, materiali per stampa digitale, laminazioni e mounting visitate il nostro sito web www.ritrama.com

D

Für mittel- bis langfristige Anwendungen im Innen- und Außenbereich, wie z.B. Schaufenster, Schilder, Fahrzeuge usw.

OBERMATERIAL:	75µ Polymer-Vinyl - Haltbarkeit* im Außenbereich bis 5 Jahre. Ausgezeichnete Dimensionsstabilität.
KLEBSTOFF:	Permanent haftendes Acrylat mit hoher Kohäsion und ausgezeichneter Wasserbeständigkeit. Für Nassverklebung geeignet.
TRÄGER:	120 g/m ² weißes Kraftpapier, sehr gut geeignet zum konventionellen Stanzen und für CAD-/CAM-Anwendungen.
TEMPERATURBEREICH:	Anbringung +10°C/+40°C Anwendung -20°C/+75°C
ANDERE MERKMALE:	Beständigkeit gegen UV-Strahlen, Meerwasser, Öl, Kohlenwasserstoff und Benzin. Brennbarkeit: selbstverlöschend.

* Die Angaben zur Außenhaltbarkeit werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Sie basieren sowohl auf Witterungstests als auch auf tatsächlichen Erfahrungswerten in moderaten, zentral-europäischen Klimazonen bei vertikaler Außenbewitterung. Für Informationen zu den anderen Produkten der RI-Mark Serie sowie zu digitalen Druckmedien, Kaschier- und Aufziehföhlen besuchen Sie bitte unsere Webseite unter www.ritrama.com

E

Para uso al interior y al exterior en aplicaciones de media y larga durabilidad, particularmente recomendado para anuncios/publicidad en tiendas y vehículos de alquiler.

FRONTAL:	Vinilo polimérico 75µ - durabilidad* exterior de 5 años. Excelente estabilidad dimensional.
ADHESIVO:	Acrílico permanente con alta cohesión. La excelente resistencia al agua permite la aplicación en húmedo del material.
SOPORTE:	120 g/m ² carta Kraft blanca estable ideal para corte tradicional y asistido por ordenador.
LIMITES DE TEMPERATURAS:	De aplicación +10°C/+40°C De uso -20°C/+75°C
CARACTERÍSTICAS:	Resistente a los rayos UV, al agua marina, a los aceites, a los hidrocarburos y a la gasolina. Inflamabilidad: auto-extinguible

*Los valores de durabilidad se dan de buena fe basándose en pruebas de simulación de los agentes atmosféricos y usos reales de exposición vertical y condiciones no extremas típicas de Europa Central. Para otros productos de la gama RI-Mark, materiales para impresión digital, laminación y montaje visite nuestra página web www.ritrama.com

F

Pour utilisations intérieurs et extérieurs dans des applications de durabilité moyenne et longue, particulièrement recommandé pour annonces/publicités de magasins et des véhicules de location.

FRONTAL:	Vinyle polymère 75µ - durabilité* extérieure 5 ans. Excellente stabilité dimensionnelle.
ADHÉSIF:	Acrylique permanent avec une haute cohésion. Excellente résistance à l'eau qui permet une pose humide.
PROTECTEUR:	Papier kraft blanc 120 g/m ² développé pour la découpe conventionnelle et assistée par ordinateur.
TEMPÉRATURES:	Application +10°C/+40°C Utilisation -20°C/+75°C
AUTRES PROPRIÉTÉS:	Résistant aux UV, à l'eau de mer, aux huiles, aux hydrocarbures et à l'essence. Inflamabilité: Auto-extinguible

*La Durabilité est donnée de bonne foi et elle est basée sur les essais de vieillissements simulés et à l'exposition verticale en conditions naturelles et non extrêmes en Europe centrale. Pour les autres produits du catalogue RI-Mark et pour les produits impression numérique, lamination et films pour montage, nous vous remercions de visiter notre site web : www.ritrama.com