



Transparent Series

80µ transparent sign vinyl Vinile trasparente 80µ da intaglio

**Years
3-5****TRP706 (TR50)** Light yellow / Giallo chiaro**TRP710 (TR52)** Yellow / Giallo**TRP720 (TR33)** Orange / Arancio**TRP729 (TR34)** Light red / Rosso chiaro**TRP730 (TR30)** Red / Rosso**TRP789 (TR35)** Magenta / Magenta**TRP745 (TR60)** Brown / Marrone**TRP750 (TR41)** Blue / Blu**TRP752 (TR40)** Dark blue / Blu scuro**TRP740 (TR46)** Violet / Viola**TRP778 (TR21)** Apple green / Verde mela**TRP767 (TR20)** Light green / Verde chiaro**TRP770 (TR25)** Green / Verde**TRP704 (TR11)** Grey / Grigio**GB****Coloured clear vinyl for glass decoration and light boxes.**

FACE MATERIAL:	80µ monomeric vinyl 3-5 years outdoor durability*.
ADHESIVE:	Permanent solvent acrylic featuring high cohesion and good water resistance.
LINER:	120 g/m ² white Kraft paper that offers superior cuttability with conventional die-cutting and computer sign making systems.
TEMPERATURE RANGE:	Application +10°C/+40°C Operating -20°C/+75°C
OTHER PROPERTIES:	Resistant to UV light, seawater, oils, hydrocarbons and gasoline. Flammability: Self Extinguishing

**Durability is given in good faith based on simulated weathering tests and real life vertical exposure in non-extreme mid-European conditions. For the other products of the Ri-Mark Series and for digital print media, overlaminating and mounting films please visit our website www.ritrama.com.*

I**Vinili trasparenti colorati per decorazione su vetro e insegne luminose.**

FRONTALE:	Film vinilico monomeric 80µ durata* all'esterno da 3 a 5 anni.
ADESIVO:	Acrilico permanente a base solvente ad alta coesione e buona resistenza all'acqua.
SUPPORTO:	120 g/m ² carta Kraft bianca specificatamente studiata per taglio convenzionale e computerizzato.
TEMPERATURE:	Di applicazione da +10°C/+40°C Di esercizio -20°C/+75°C
ALTRE CARATTERISTICHE:	Resistente ai raggi UV, all'acqua marina, agli oli, agli idrocarburi e alle benzine. Infiammabilità: Autoestinguente

**I valori di durata sono dati in buona fede sulla base di prove atmosferiche simulate, con applicazioni reali in esposizione verticale e condizioni non estreme dell'Europa Centrale. Per informazioni sulle altre gamme della serie Ri-Mark, materiali per stampa digitale, laminazioni e mounting visitate il nostro sito web www.ritrama.com.*

Standard roll size 1.22m x 50m.

RITRAMA S.p.A.
Viscom Slitting & Logistic Centre
 Via Senatore Simonetta, 24
 20867 Caponago (MB) - ITALY
 Ph. +39 02 955 459.1
 Fax +39 02 955 459.01
 info@ritrama.com

RITRAMA (UK) Ltd
Production & Distribution Centre
 Unit 2, Fifth Avenue,
 Dukinfield, Manchester, SK16 4PP - UK
 Ph. +44 (0) 161 786 1760
 Fax +44 (0) 161 786 1761
 info-uk@ritrama.com

www.ritrama.com

D Farbige, transparente Vinyl-Folie für Glasdekorationen und Leuchtkästen.

OBERMATERIAL:	80µ Monomer-Vinyl Haltbarkeit* im Außenbereich 3 bis 5 Jahre.
KLEBSTOFF:	Acrylat auf Lösungsmittelbasis, permanent haftend, mit hoher Kohäsion und ausgezeichneter Wasserbeständigkeit. Für Nassverklebung geeignet.
TRÄGER:	120 g/m ² weißes Kraftpapier, sehr gut geeignet zum konventionellen Stanzen und für CAD-/CAM-Anwendungen.
TEMPERATURBEREICH:	Anbringung +10°C/+40°C Anwendung -20°C/+75°C
ANDERE MERKMALE:	Beständigkeit gegen UV-Strahlen, Meerwasser, Öl, Kohlenwasserstoff und Benzin. Brennbarkeit: selbstverlöschend.

* Die Angaben zur Außenhaltbarkeit werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Sie basieren sowohl auf Witterungstests als auch auf tatsächlichen Erfahrungswerten in moderaten, zentral-europäischen Klimazonen bei vertikaler Außenbewitterung.
Für Informationen zu den anderen Produkten der RI-Mark Serie sowie zu digitalen Druckmedien, Kaschier- und Aufziehfolien besuchen Sie bitte unsere Webseite unter www.ritrma.com.



E Vinilos transparentes de color para decoración de vidrio y anuncios luminosos.

FRONTAL:	Vinilo monomérico 80µ durabilidad* exterior de 3 a 5 años.
ADHESIVO:	Acrílico solvente permanente con alta cohesión y buena resistencia al agua.
SOPORTE:	120 g/m ² carta Kraft blanca estable ideal para corte tradicional y asistido por ordenador.
LIMITES DE TEMPERATURAS:	De aplicación +10°C/+40°C De uso -20°C/+75°C
CARACTERÍSTICAS:	Resistente a los rayos UV, al agua marina, a los aceites, a los hidrocarburos y a la gasolina. Inflamabilidad: auto-extinguible

* Los valores de durabilidad se dan de buena fe basándose en pruebas de simulación de los agentes atmosféricos y usos reales de exposición vertical y condiciones no extremas típicas de Europa Central.
Para otros productos de la gama RI-Mark, materiales para impresión digital, laminación y montaje visite nuestra página web www.ritrma.com.

F Vinyles transparents de couleurs pour décoration de verre et enseignes lumineuses.

FRONTAL:	Vinyle monomère 80µ - durabilité* extérieure de 3 à 5 ans.
ADHÉSIF:	Acrylique permanent à base solvant avec une haute cohésion et une excellente résistance à l'eau.
PROTECTEUR:	Papier kraft blanc 120 g/m ² développé pour la découpe conventionnelle et assistée par ordinateur.
TEMPÉRATURES:	Application +10°C/+40°C Utilisation -20°C/+75°C
AUTRES PROPRIÉTÉS:	Résistant aux UV, à l'eau de mer, aux huiles, aux hydrocarbures et à l'essence. Inflamabilité: Auto-extinguible

* La Durabilité est donnée de bonne foi et elle est basée sur les essais de vieillissements simulés et à l'exposition verticale en conditions naturelles et non extrêmes en Europe centrale.
Pour les autres produits du catalogue RI-Mark et pour les produits impression numérique, lamination et films pour montage, nous vous remercions de visiter notre site web : www.ritrma.com.